

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://eatonhydraulics.nt-rt.ru/> || eca@nt-rt.ru

## Насосы для гидростатической трансмиссии



Независимо от того, какие мобильные применения нужны, поршневые насосы Eaton для мобильных замкнутых контуров предназначены именно для этой работы. Разработанные для гидростатической трансмиссии автомобилей с насосами / моторами среднего диапазона, работающими при давлении до 380 бар и приводимыми в движения моторами мощностью менее 63,4 кВт (86 л.с.), эти изделия обеспечивают превосходную управляемость систем и оборудования в сельском хозяйстве, строительстве, земляных работах, лесном хозяйстве, шахтах, переработке материалов, заготовке торфа, автомобильной и коммунальной промышленности.



## Насосы для тяжелых условий работы

Насосы для гидростатической трансмиссии Eaton, предназначенные для работы в тяжелых условиях, оптимизированы для самых сложных применений. от комбайнов и сельских тракторов и до строительного оборудования и лесозаготовительных машин.

## Насосы для тяжелых условий работы

В компании Eaton слова «тяжелые условия» никогда не воспринимались с легковесностью. Вот почему насосы для гидростатической трансмиссии Eaton, предназначенные для работы в тяжелых условиях, оптимизированы для самых сложных применений, от комбайнов и сельских тракторов и до строительного оборудования и лесозаготовительных машин. серии 1 и 2 гидростатических насосов для тяжелых условий работают при давлениях до 413 бар и при входных скоростях до 4510 об/мин, обеспечивая при этом срок службы подшипника B10 не менее 10000 часов. Результат: максимально возможные производительность и надежность.

### Характеристики:

- Самосмазывающиеся закрытые системы более гибки и легки в эксплуатации
- Регулируемая в широких пределах входная скорость – от нуля до максимума, вперед и назад – обеспечивает высокую гибкость при проектировании конечного устройства
- Система с жидкостной связью обеспечивает гидростатическое торможение
- Передача мощности в удаленное место без применения механических передач
- Оптимизация мощности мотора и производительности в зависимости от нагрузки
- Требуют минимального обслуживания тормоза для снижения затрат на техническое обслуживание автомобиля



## Насосы для средних условий работы

Насосы для гидростатической трансмиссии Eaton для средненагруженных условий работы представляют собой отличное решение для различных транспортных средств, использующих гидравлические системы насосов / моторов среднего диапазона.

## Насосы для средних условий работы

Иногда больше не означает лучше – но должно прекрасно совпадать с применением. Инженеры разработали насосы для гидростатической трансмиссии Eaton для средних условий работы так, чтобы они точно соответствовали используемым в автомобилях гидравлическим системам насосов / моторов. Рассчитанные на номинальное рабочее давление до 380 бар и приводимые в движение моторами мощностью менее 82 кВт (110 л.с.), насосы для средне-нагруженных условий Eaton представляют собой прекрасное компромиссное решение для различных применений.

Характеристики:

- Самосмазывающиеся закрытые системы обеспечивают лучший отклик и легкость в эксплуатации
- Регулируемая в широких пределах входная скорость – от нуля до максимума, вперед и назад – обеспечивает гибкость при проектировании конечного устройства
- Система с жидкостной связью осуществляет гидростатическое торможение
- Передача мощности в удаленное место без применения механических передач
- Оптимизация мощности мотора и производительности в зависимости от нагрузки
- Требуют минимального обслуживания тормоза для снижения затрат на техническое обслуживание автомобиля



## Насосы для легких условий эксплуатации

Оснащенные поршнями проверенной конструкции, менее чувствительными к перегреву, насосы для гидростатической трансмиссии Eaton моделей 7 и 11 для легких условий работы обеспечивают плавный пуск мобильного оборудования.

## Насосы для легких условий эксплуатации

Даже для самого небольшого оборудования требуются надежные гидравлические системы для того, чтобы снизить чувствительность к перегреву, насосы для гидростатической трансмиссии Eaton для легких условий работы оснащены шариковыми поршнями проверенной конструкции. Превосходное дополнение к линии моторов Eaton Char-Lynn®, эти прочные надежные насосы гарантируют плавный пуск мобильного оборудования, например, сенокосилок или пил для резки бетона, у которых производительность зависит, прежде всего, от комфорта оператора.

Характеристики:

- Конструкция поршня и алюминиевое охлаждающее оребрение уменьшают перегрев и, по возможности, исключают необходимость использования внешних охладителей.
- В число опций входят клапаны ГСТ, широкий набор дополнительных функций
- Усовершенствованная конструкция позволяет уменьшить размер резервуара

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-28-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93